DRIZORO, S.A.U.
C/ Primavera, 50-52 Parque Industrial Las Monjas
28850 TORREJÓN DE ARDOZ– MADRID (Spain) Tel. 91-676-66-76 Fax. 91 675 78 13

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
No.065.02

CE

1. Nazwa I kod produktu:

   Produkt: MAXFLEX 100 LM

   Seria: Zob. Na opakowaniu

2. Nazwa I adres kontaktowy producenta lub importera/dystrybutora:

   Nazwa: DRIZORO, SAU

   Adres kontaktowy: C/Primavera 50-52.P.Ind. Las Monjas. 28850-Torrejón de Ardoz. (Madrid, Spain)

3. Przewidziane zastosowanie:

   Elastomeryczny materiał uszczelniający do zastosowań niestrukturalnych wewnętrznych i zewnętrznych. Materiał na elementy fasadowe typu F (klasa 20 LM).

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3

5. Upoważniona instytucja:

   Nazwa I numer identyfikacyjny: CEBTP, 0074

   Powierzone zadanie: Badanie początkowe typu

   System oceny: System 3

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Ważne cechy charakterystyczne	**Działanie**	**Zharmonizowana Specyfikacja techniczna**
Ognioreakcyjność	Klasa E	EN 15651-1:2017
Szczelność i wodoszczelność		
Odporność na płynięcie	≤ 3 mm / pozytywna	
Utrata wymiaru	≤ 10 % / pozytywna	
Właściwości rozciągające (odkształcenie), przy utrzymywanym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie, (23°C)	pozytywna	
Właściwości naprężeniowe (utrzymane rozszerzenie) dla niestrukturalnych dylatacji stosowanych w zimnych strefach pogodowych (-30°C)	pozytywna	
Trwałość	pozytywna	

DRIZORO, S.A.U.
C/ Primavera, 50-52 Parque Industrial Las Monjas
28850 TORREJÓN DE ARDOZ– MADRID (Spain) Tel. 91-676-66-76 Fax. 91 675 78 13

Ważne cechy charakterystyczne	Działanie	Zharmonizowana Specyfikacja techniczna
Ognioreakcyjność	Klasa E	EN 15651-4:2017
Szczelność i wodoszczelność		
Wydłużenie na zerwanie	pozytywna	
Utrata wymiaru	≤ 10 % / pozytywna	
Adhezja/Kohezja określenie zachowanych właściwości na rozciągania po zanurzeniu w wodzie 28 dni	NS/pozytywna	
Oznaczanie przyczepności/kohezji zachowanych właściwości rozciągania w wodzie morskiej 28 dni	NS/pozytywna	
Adhezja/Kohezja oznaczanie właściwości rozciągania z zachowaniem wydłużenia w temperaturze -30°C	NS/pozytywna	
Trwałość	pozytywna	

- Zachowanie produktu wymienione w punkcie 1 jest zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi wymienionymi w punkcie 6.
- Niniejszą Deklarację Właściwości Użytkowych wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta, importera lub dystrybutora wymienionego w punkcie 2.
- W imieniu producenta, importera lub dystrybutora podpisane przez:

DRIZORO, S.A.U.
c/. Primavera, 50 - 52
Parque Industrial Las Monjas
Teléfs. 91 676 66 76 - 91 677 61 75
TORREJON DE ARDOZ (Madrid)

Mr. Francisco Rodriguez Alvarez.
Kierownik działu jakości I ochrony środowiska.

Torrejón de Ardoz, 12 Lipiec, 2019