DRIZORO S.A.U.
C/ Primavera, 50-52 - Parque Industrial Las Monjas - 28850 TORREJON DE ARDOZ - MADRID (SPAIN)
Tel. (34) 91 676 66 76 - 91 677 61 75 - Fax: (34) 91 675 78 13
INTERNET: www.drizoro.com - E-mail: info@drizoro.com

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 029.00

CE

1. Nazwa i kod produktu

Produkt: **MAXSEAL FLEX**
Seria: Zob. na opakowaniu

2. Nazwa i adres kontaktowy producenta lub importera/dystrybutora

Nazwa: DRIZORO S.A.
Adres kontaktowy: C/Primavera 50-52, P. Ind. Las Monjas,
28850-Torrejon de Ardoz, Madryt (Hiszpania)

3. Przewidziane zastosowanie

Powłoka cementowa do zabezpieczania powierzchni betonu i zwiększająca jego odporność. Zabezpieczenie przed przenikaniem wody i kontrolowanie wilgoci.

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 2+

5. Upoważniona instytucja

Nazwa i numer identyfikacyjny: AENOR, 0099
Powierzone zadanie: Ocena zakładowej kontroli produkcji
System oceny: System 2+
Certyfikat zakładowej kontroli produkcji: 0099/CPR/B15/0010

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Ważne cechy charakterystyczne	Działanie	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przepuszczalność CO_2	S_D > 50 m	EN 1504-2:2004
Przepuszczalność pary wodnej	klasa I: S_D < 5 m	EN 1504-2:2004
Chłonność kapilarna i przepuszczalność wody	< 0,1 kg•m^{-2}•h$^{-0,5}$	EN 1504-2:2004
Przyczepność	≥ 1,0 N/mm²	EN 1504-2:2004
Ognioreakcyjność	nie określono	EN 1504-2:2004
Zawartość substancji niebezpiecznych	zgodna z 5.3	EN 1504-2:2004

- Zachowanie produktu wymienione w punkcie 1 jest zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi wymienionymi w punkcie 6.
- Niniejszą Deklarację Właściwości Użytkowych wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta, importera lub dystrybutora wymienionego w punkcie 2.
- W imieniu producenta, importera lub dystrybutora podpisane przez:

DRIZORO S.A.U. MADRID SPAIN TORREJON DE ARDOZ

Francisco Rodriguez Alvarez
(kierownik działu jakości i ochrony środowiska)

Torrejon de Ardoz, 1 lipca 2013

Registro Mercantil de Madrid, Tomo 5.027, Libro 4.181, Sección 3ª, Folio 1, Hoja 39.745, N.I.F.: ESA 28498038